

# ALIMENTATORE SWITCHING PER LEDs

## UE79--36W/24V



|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo:</b>   | <b>ALIMENTATORE SWITCHING<br/>per LEDs 36W 24V</b>   |
| Tensione ingresso:   | <b>90÷264 V AC (50-60Hz)</b>   |
| Tensione uscita:   | <b>24 V DC</b>   |
| Corrente massima in uscita:  | <b>1,5 A</b>   |
| Potenza massima:   | <b>36 W</b>  |
| Potenza in Standby:  | <b>Max 0,5 W</b>   |
| Efficienza energetica:   | <b>Livello IV</b>  |
| Tipo di spina alimentazione:   | <b>Spine intercambiabili per Europa e<br/>USA</b>  |
| Tipo di connessione in uscita:                                       | <b>Presa femmina predisposta per<br/>connettore M79 e M79C</b>   |
| Conforme alle norme:   | <b>EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN55015 - EN61547 -<br/>EN61000-3-2 - EN61000-4-2 / UL8750 / GB19510 -<br/>GB17743</b> |
| <b>In conformità ai requisiti delle<br/>direttive e regolamenti:</b> | <b>2014/35/EU - 2014/30/EU -<br/>2009/125/EC</b>   |
| <b>Marchi di conformità:</b>   | <b>cULus CCC</b>   |






- Spine intercambiabili fornite di serie con l'alimentatore:

Spina Europa

Spina USA




Spina intercambiabile




- Spine intercambiabili fornite come accessori:

Spina Regno Unito

Spina Cina



M79



- Tabella colori disponibili:  
**N** = nero

